

Produkt-Datenblatt - Technische Daten, Spezifikationen



Weitere Informationen im Web-Shop ► www.meilhaus.de und in unserem Download-Bereich.

Kontakt

**Technischer und kaufmännischer Vertrieb, Preisankünfte,
Angebote, Test-Geräte, Beratung vor Ort:**

Tel: **0 81 41 - 52 71-0**

FAX: **0 81 41 - 52 71-129**

E-Mail: sales@meilhaus.de

Downloads:
www.meilhaus.de/infos/download.htm

Meilhaus Electronic GmbH | Tel. **+49 - 81 41 - 52 71-0**
Am Sonnenlicht 2 | Fax **+49 - 81 41 - 52 71-129**
82239 Alling/Germany | E-Mail sales@meilhaus.de

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Irrtum und Änderung vorbehalten.
© Meilhaus Electronic.

www.meilhaus.de


Mit diesen Kommunikations-Modulen bringen Sie ein dezentrales RS485-Netzwerk an Ihren PC, ganz einfach über USB. Die Module passen natürlich ideal zur eX Serie, können aber auch für andere RS485 Systeme eingesetzt werden.

- Umsetzer USB-zu-RS485/422.
- Versorgung +10...+30 VDC.
- DIN Hutschienen- oder Wand-Montage.

Serie eX-9530

Modell	eX-9531
Umsetzung	USB zu RS485, RS422
USB	USB 1.1
Seriell COM	1 Port RS422/RS485 autom. Umschaltung; 300...115.200 bps; AutoPro: Autom. Baudraten-Umschaltung; RS422: voll-duplex, RTS & CTS Handshaking; RS485: Autom. Direction-Flow-Control, Transienten-Unterdrückung auf den Datenleitungen; RS422/RS485 Reichweite bis 1200 m
Isolation	3000 V
Versorgung, Verbrauch	+10...+30 VDC, 0,65 W
Anschlüsse	RS: Schraubklemmen, USB: Typ B

Pin-Belegung



Blockschaltbild

